Relatório de Estação Geodésica

Estação :	128	*Nome da Estação :*	FULA	*Tipo :*	Vértice de Triangulação - VT
Município :	MANDIRITUBA			*UF :*	PR
Última Visita:	15/12/1959	*Situação Marco Principal :*	BOM	Última Atualização :	17/07/2017

Inscrição chapa :

DADOS PLANIMÉTRICOS		DADOS ALTIMÉTRICOS		DADOS GRAVIMÉTRICOS	
Latitude	25º 50' 44,31237" S	*Altitude Ortométrica(m)*	1.233,50	*Gravidade(mGal)*	
Longitude	49º 14' 41,14040" W	*Fonte*	Nivelamento Trigonométrico	*Datum*	
Fonte	Triangulação	*Sigma Altitude(m)*		*Data Medição*	
Origem	Ajustada	*Datum*	Imbituba	*Data Cálculo*	
Datum	SIRGAS2000	*Data Medição*	15/12/1948		
Data Medição	15/12/1948	*Data Cálculo*	15/12/1948		
Data Cálculo	06/03/2006				
Sigma Latitude(m)	0,292				
Sigma Longitude(m)	0,277				
UTM(N)	7.140.235,246				
UTM(E)	675.906,306				
MC	-51				

- *Ajustamento Altimétrico Simultâneo da Rede Altimétrica em 30/07/2018 - REALT 2018 2ªedição disponível em : https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101666.pdf*
- *Ajustamento Planimétrico SIRGAS2000 em 23/11/2004 e 06/03/2006 - Relatório em : https://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_sobre_posicionamento_geodesico/rede_planialtimetrica/relatorio/rel_sirgas2000.pdf*
- *As informações de coordenadas estão relacionadas ao sistema SIRGAS2000, em conformidade com a RPR 01/2015 de 24/02/2015 disponível em : https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf*

Localização

Em um morro de formato arredondado; seu cume é coberto de vegetação de campo e suas abas são cobertas por campo e matas.

Descrição

Chapa do CNG, cravada em uma pedra, estampada: FULA - 128.

Itinerário

Partir do lado da Igreja Matriz de São José dos Pinhais - PR e seguir com o rumo de 45 graus SE, pela Rua 15 de Novembro; com 0,64 km, tomar à direita e seguir pela Rua Barão do Cerro Azul; com 1,28 km, tomar à esquerda; com 3,53 km, virar à direita e seguir pela estrada federal que vai à Joinville; com 22,99 km, à direita; com 31,03 km, passar em frente a uma Igreja em Faxina e continuar em frente; com 33,60 km, esquerda, rumo 65 graus SW; com 35,36 km, seguir em frente; com 39,80 km, passar pela localidade de Fula; com 39,96 km, capela de madeira; deste local, visar o marco com o rumo 60 graus SW e seguir em frente; com 41,40 km, tomar à direita, por uma estrada carroçável, rumo 30 graus SW; com 42,04 km, direita, rumo 35 graus SW; com 42,20 km, atravessar uma porteira de varas e seguir em frente; com 43,64 km, deixar o veículo no pé do morro, no meio de uma mata e seguir a pé com o rumo de 75 graus SW, subindo o morro pela esquerda; após 1 hora e 15 minutos de caminhada, local do marco.

Observação

Não foi possível colocar o marco de azimute, devido a topografia do terreno. A visibilidade é limitada. Os marcos de referência A e B são paralelepípedos de concreto que medem 15 cm X 15 cm no topo, aflorando 40 cm do solo. Possuem chapas do CNG, não estampadas.

Foto(s) :

Mantenha-se atualizado consultando periodicamente o BDG.
A comunicação de falhas, omissões ou o encaminhamento de suas solicitações devem ser realizadas oficialmente através da página https://www.ibge.gov.br/atendimento.html, de maneira que o setor de atendimento enviará à área competente para apreciação e resposta.